VENTANAS10
GRUPO SALEX

CATÁLOGO 2026



VENTANAS DE PVC A MEDIDA

Elige bien hoy. Disfrútalo todos los días.

Aperturas, series, vidrios, colores y complementos explicados con un lenguaje sencillo. Y con el precio a la vista en el configurador.

NO VENDEMOS UNA FICHA TÉCNICA

Vendemos silencio, temperatura estable y luz.

Perfil, vidrio, apertura y montaje trabajan juntos. Por eso el configurador explica qué aporta cada elección y avisa cuando una combinación necesita revisión.



CUATRO DECISIONES CONECTADAS

Una buena ventana es un sistema completo

1 Medida

Define el tamaño exterior total y aclara si la altura incluye o no el cajón de persiana.

2 Apertura

Determina cómo ventilas, cuánto espacio necesitas y qué nivel de cierre puedes alcanzar.

3 Perfil

La profundidad, las cámaras y las juntas influyen en el aislamiento del marco.

4 Vidrio

Puede combinar control solar, seguridad, acústica y privacidad en una misma composición validada.

Precio visible
en cada paso del configurador

Fabricación a medida
para cada hueco

Revisión antes de producción
revisamos que el pedido sea coherente

EMPIEZA POR LO IMPORTANTE

¿Cómo quieres que abra?

La apertura condiciona el espacio que necesitas, la ventilación y el nivel de aislamiento. Te mostramos la diferencia antes de que elijas.



01

Practicable

La hoja abre hacia el interior. Su cierre por presión ayuda a conseguir un aislamiento alto.

Ideal para dormitorios y estancias donde buscas confort.



02

Oscilobatiente

Combina apertura lateral y ventilación superior en la misma hoja.

La opción más versátil para ventilar con control.



03

Corredera

Las hojas se desplazan sin ocupar espacio interior. Muy práctica en pasos y zonas reducidas.

Prioriza comodidad y aprovechamiento del espacio.



04

Corredera elevadora

Al accionar la manilla, la hoja móvil se eleva ligeramente para deslizar con suavidad; al cerrar vuelve a apoyar para mejorar el sellado.

Para grandes huecos y salidas a terraza.



05

Plegable

Varias hojas articuladas se pliegan y recogen lateralmente para liberar gran parte del hueco.

Para abrir un hueco amplio de lado a lado.



06

Fija

No abre: deja entrar luz y completa composiciones con otras hojas o balconeras.

Más superficie acristalada cuando no necesitas ventilación.

SEIS SOLUCIONES, UNA ELECCIÓN MÁS SENCILLA

Encuentra la serie que encaja

No siempre necesitas la opción con más prestaciones. Compara el uso, la profundidad, el aislamiento del marco y la forma de apertura.



Serie	Uso	Profundidad	Juntas	Vidrio máx.	Uf perfil	Aire	Agua	Viento
Nokto 70	Practicable	70 mm	2	42 mm	1,3	Clase 4	E1200	C5
Kiom 70	Practicable	70 mm	2	44 mm	1,3	Clase 4	E1200	C5
Izola 76	Practicable	76 mm	3	48 mm	1,1	Clase 4	E1500	C5
Sunon 82	Practicable	82 mm	3	52 mm	1,0	Clase 4	E1500	C5
Duop 70	Corredera	70 mm	—	24 mm	2,3	Clase 3	4A	C4
Luksa	Elevadora	194 / 82 mm	—	54 mm	1,3	Clase 4	9A	C1 / B2

Valores declarados para las configuraciones de ensayo de cada sistema. El resultado de una ventana concreta varía con dimensiones, apertura, vidrio y fabricación. Uf corresponde al perfil; Uw corresponde a la ventana completa.

CÓMO LEER LA TABLA

1. **Uf más bajo significa mejor aislamiento del perfil.**
   No es el valor total de la ventana, pero permite comparar el marco.

2. **Más profundidad admite soluciones de vidrio más amplias.**
   La composición exacta se valida según medidas y peso.

3. **La corredera tradicional prioriza espacio y uso.**
   Una practicable suele cerrar con mayor presión y aislar más.

FICHAS DE SERIE

Practicables: Nokto, Kiom e Izola



EQUILIBRIO

Nokto 70

Practicable

Una base sólida para proyectos que buscan buen aislamiento y una inversión contenida.

Profundidad	Cámaras marco / hoja	Uf del perfil
70 mm	**5 / 5**	**1,3 W/m²K**
Vidrio máximo	Juntas	Aire · Agua · Viento
42 mm	**2**	**Clase 4 · E1200 · C5**



MÁS LUZ

Kiom 70

Practicable

Perfilería visualmente más contenida para ganar superficie acristalada sin perder prestaciones.

Profundidad	Cámaras marco / hoja	Uf del perfil
70 mm	**6 / 6**	**1,3 W/m²K**
Vidrio máximo	Juntas	Aire · Agua · Viento
44 mm	**2**	**Clase 4 · E1200 · C5**



ALTO AISLAMIENTO

Izola 76

Practicable


Tres juntas y mayor capacidad de vidrio para viviendas que priorizan confort térmico y acústico.

Profundidad	Cámaras marco / hoja	Uf del perfil
76 mm	**5 / 5**	**1,1 W/m²K**
Vidrio máximo	Juntas	Aire · Agua · Viento
48 mm	**3**	**Clase 4 · E1500 · C5**

Uf expresa la transmisión térmica del perfil: cuanto menor es el valor, mayor es su capacidad aislante. La prestación final de la ventana depende también del vidrio, las medidas y la configuración.

FICHAS DE SERIE

Sunon, Duop y Luksa




MÁXIMO CONFORT

Sunon 82

Practicable

La opción de mayor profundidad y aislamiento de esta selección, pensada para alta exigencia.

Profundidad	Cámaras marco / hoja	Uf del perfil
82 mm	**7 / 6**	**1,0 W/m²K**
Vidrio máximo	Juntas	Aire · Agua · Viento
52 mm	**3**	**Clase 4 · E1500 · C5**




CORREDERA PRÁCTICA

Duop 70

Corredera

Sistema corredero tradicional para no invadir el espacio interior y controlar el presupuesto.

Profundidad	Cámaras marco / hoja	Uf del perfil
70 mm	**3 / 2**	**2,3 W/m²K**
Vidrio máximo	Juntas	Aire · Agua · Viento
24 mm	**—**	**Clase 3 · 4A · C4**



GRANDES HUECOS

Luksa

Elevadora

Sistema elevador para grandes cerramientos, con hoja de 82 mm, vidrio de hasta 54 mm y posibilidad de umbral bajo.

Profundidad	Cámaras marco / hoja	Uf del perfil
194 / 82 mm	**9 / 5**	**1,3 W/m²K**
Vidrio máximo	Juntas	Aire · Agua · Viento
54 mm	**—**	**Clase 4 · 9A · C1 / B2**

Uf expresa la transmisión térmica del perfil: cuanto menor es el valor, mayor es su capacidad aislante. La prestación final de la ventana depende también del vidrio, las medidas y la configuración.

ACRISTALAMIENTO

Combina prestaciones sin hablar en código

En el configurador podrás solicitar varias mejoras compatibles a la vez. Si una combinación requiere comprobación, la marcamos antes del pedido.

Confort térmico

INCLUIDO

C 4 16 4BE

Vidrio de 4 mm + cámara de 16 mm + vidrio bajo emisivo de 4 mm.

Control solar

C 4 16 4BECS

Vidrio de 4 mm + cámara de 16 mm + vidrio bajo emisivo con control solar de 4 mm.

Seguridad + acústico

C 33 14 4BE

Vidrio laminado 3+3 + cámara de 14 mm + vidrio bajo emisivo de 4 mm.

Seguridad reforzada

C 33 10 44BE

Vidrio laminado 3+3 + cámara de 10 mm + vidrio laminado bajo emisivo 4+4.



Seguridad + acústico + control solar

C 33 10 44BECS

Vidrio laminado 3+3 + cámara de 10 mm + vidrio laminado 4+4 bajo emisivo con control solar.

Privacidad mate

C 4BE 16 4M

Vidrio bajo emisivo de 4 mm + cámara de 16 mm + vidrio mate de 4 mm.

QUÉ APORTA CADA MEJORA

Control solar

Reduce la entrada de radiación en orientaciones muy expuestas al sol.

Seguridad

Vidrios laminados que permanecen unidos en caso de rotura y dificultan la intrusión.

Acústico

Composiciones asimétricas o laminadas para atenuar mejor determinados ruidos.

Privacidad

Acabados traslúcidos para dejar pasar luz sin visión directa.

PERSONALIZA SIN COMPLICARTE

Colores y complementos

Persiana, mosquitera, vidrio, acabado y remates se eligen dentro de la misma configuración para entender su efecto y su precio.

COLORES

Blanco

Gris forja

Nogal

Roble dorado

Colores orientativos: la impresión y la pantalla cambian el tono. El configurador muestra los acabados disponibles para cada serie y modelo.

COMPLEMENTOS



Persianas

Cajón Eurostar, una elección coherente para simplificar. El cajón se asigna automáticamente a las configuraciones previstas. Solo tienes que indicar si la medida total incluye el cajón o si este quedará oculto en la obra.

- Accionamiento manual o motor básico
- Lamas y refuerzos compatibles según tamaño
- División por paños cuando la anchura lo exige

Mosquiteras

Integrada cuando es posible, suelta cuando es necesario. Sin cajón de persiana se entrega como elemento independiente y hay que confirmar el hueco real antes de fabricarla.

Panel sándwich

Sustituye un vidrio concreto en fijos superiores o balconeras para ventilación, extractores o paso de instalaciones.

Vierteaguas

Nunca se añade por defecto. Está disponible en 140 o 168 mm cuando el proyecto lo necesita.

Tapajuntas interiores

Tapajuntas COR 50 mm, jamba 50 × 10 mm o 70 × 10 mm con cámara y pletina plana 50 × 3 mm, en los cuatro lados.

DE LA IDEA AL PEDIDO

Configura, revisa y pide

Todo se hace en el configurador de ventanas10.es, con el precio a la vista desde el primer paso. Precios sin IVA.

1. **Configura cada ventana**
   Apertura, medidas, serie, color, vidrio y complementos. El precio cambia mientras decides.

2. **Recibe tu presupuesto en PDF**
   Con todas las ventanas, medidas, opciones y precios comprobados. Gratis y sin compromiso.

3. **Haz el pedido**
   Pago por transferencia bancaria, 100 % por adelantado al confirmar el pedido.

4. **Revisión y fabricación a medida**
   Grupo Salex revisa que esté todo bien antes de fabricar. Suministro en España peninsular.

PARA PROFESIONALES

Tu presupuestador de ventanas, con tu marca

- Precios un 20 % más bajos que el precio público
- Tu logo y tus datos en cada presupuesto
- Presupuestos ilimitados y tus clientes guardados
- Alta gratuita, sin cuotas ni permanencia

ventanas10.es/profesionales



¿Primera vez? Te acompañamos

Guía paso a paso con fotos o, si lo prefieres, te llamamos y hacemos el primer presupuesto contigo:
ventanas10.es/primeros-pasos

VENTANAS 10
GRUPO SALEX

Configura tu ventana con el precio a la vista.

WEB Y CONFIGURADOR

ventanas10.es

TELÉFONO Y WHATSAPP

615 592 888

PROFESIONALES

ventanas10.es/profesionales

PRIMEROS PASOS

ventanas10.es/primeros-pasos

Grupo Salex SCP · CIF J40514614
Av. Constitución 330, bajo izquierda · 46019 Valencia

Datos técnicos según la documentación del fabricante de cada serie. Imágenes orientativas. Precios y disponibilidad en ventanas10.es.